

Turex Schleifscheibenspeicher Produktübersicht

Schleifscheibenspeicher in offener Ausführung, schwenkbar

Typ	Arme	Abstand zwischen den Armen	für Schleif- scheiben-Ø in mm	Breite	Tiefe	Höhe
SR 300-6	6	95	300	350	350	850
SR 300-9	9	95	300	350	350	1.200
SR 300-12	12	95	300	350	350	1.500
SR 400-6	6	100	400	450	450	870
SR 400-9	9	100	400	450	450	1.200
SR 500-6	6	150	500	550	550	1.200
SR 500-9	9	160	500	550	550	1.800
SR 600-6	6	160	600	650	650	1.250
SR 600-9	9	160	600	650	650	1.900

Schleifscheibenspeicher im Schrank abschließbar, schwenkbar

Typ	Arme	Abstand zwischen den Armen	für Schleif- scheiben-Ø in mm	Breite	Tiefe	Höhe
SSR 300-6	6	95	300	500	350	850
SSR 300-9	9	95	300	500	350	1.200
SSR 300-12	12	95	300	500	350	1.500
SSR 400-6	6	100	400	600	450	870
SSR 400-9	9	100	400	600	450	1.200
SSR 500-6	6	150	500	700	550	1.200
SSR 500-9	9	160	500	700	550	1.800
SSR 600-6	9	160	600	800	650	1.250
SSR 600-9	9	160	600	800	650	1.900

Schleifscheibenspeicherin Doppelschrankausführung , schwenkbar

Typ	Arme	Abstand zwischen den Armen	für Schleif- scheiben-Ø in mm	Breite	Tiefe	Höhe
DSSR 400-14	14	100	400	1.200	450	1.020
DSSR 400-18/100	18	100	400	1.200	450	1.200
DSSR 400-18/160	18	160	400	1.200	450	1.800
DSSR 500-14	14	100	500	1.400	550	1.020
DSSR 500-18	18	160	500	1.400	550	1.800
DSSR 600-18	18	160	600	1.600	550	1.900

Bei den Typen SR, SSR und DSSR sind die Aufnahmekegel nach Werksnorm (Zn.-Nr.: 2.1130.17, 2.1130.18 und 2.1130.19 im Preis enthalten (Siehe Maßblatt))

Ein größerer Durchmesser, sowie eine größere Länge erfordern einen Aufpreis der kalkuliert werden muss. Bitte füllen Sie den Fragebogen 01/91 aus.

Schleifscheibenspeicher, kippbar, in offener Ausführung, mit Ausschwenksicherung

Typ	Arme	Abstand zwischen den Armen	für Schleif-scheiben-Ø in mm	Breite	Tiefe	Höhe
SA 500-6	6	225	500	750	600	1.900
SA 600-6	6	225	600	850	700	2.000
SA 750-6	6	225	750	1.000	850	2.000
SA 900-6	6	225	900	1.150	1.000	2.100

Schleifscheibenspeicher, kippbar, im Schrank abschließbar mit Ausschwenksicherung

Typ	Arme	Abstand zwischen den Armen	für Schleif-scheiben-Ø in mm	Breite	Tiefe	Höhe
SSA 500-6	6	225	500	850	650	2.000
SSA 600-6	6	225	600	1.000	750	2.000
SSA 750-6	6	225	750	1.150	850	2.000
SSA 900-6	6	225	900	1.300	1.000	2.100

Bei den Typen SA und SSA sind Aufnahmekegel bis Ø 150mm und einer Länge von 150mm im Preis enthalten. Ein größerer Durchmesser, sowie eine größere Länge erfordern einen Aufpreis der kalkuliert werden muss. Bitte Fragebogen 01/091 ausfüllen.

Bei den Typen SA und SSA 500 - 750 beträgt das max. Schleifscheibengewicht 200 kg pro Arm. Bei den Typen SSA 900 beträgt das max. Schleifscheibengewicht 150kg pro Arm.

Schleifscheibenspeicher, kippbar, in offener (schwerer) Ausführung mit Fußarretierung

Typ	Arme	Abstand zwischen den Armen	für Schleif-scheiben-Ø in mm	Breite	Tiefe	Höhe
SAS 600-5	5	270	600	1.100	950	2.200
SAS 750-5	5	270	750	1.150	1.000	2.200
SAS 900-5	5	270	900	1.200	1.050	2.200
SAS 1100-5	5	270	1.100	1.330	1.240	2.200



Schleifscheibenspeicher, kippbar, in geschlossener Ausführung mit Fußarretierung

Typ	Arme	Abstand zwischen den Armen	für Schleifscheiben-Ø in mm	Breite	Tiefe	Höhe
SSAS 600-5	5	270	600	1.100	750	2.200
SSAS 750-5	5	270	750	1.250	900	2.200
SSAS 900-5	5	270	900	1.400	1.050	2.200
SSAS 1100-5	5	270	1.100	1.600	1.250	2.200

Rundspeicher, in geschlossener Ausführung, mit Sicherungsriegeln

Typ	Arme	Etagen	für Schleifscheiben-Ø in mm	Grundfläche	Höhe
SE 500-8+2	8+2	2	500	Ø 1500	1.442
SE 600-8+2	8+2	2	600	Ø 1500	1.442
SE 750-8+2	8+2	2	750	Ø 1500	1.657
SE 500/600-12+2	12+2	3	500/600	Ø 1500	1.657